

Profesionalni TD pisači naljepnica

Katalog proizvoda
(verzija za ispis, pojednostavljeni prikaz)

2023

TD-2000 KOMPAKTNA SERIJA

PROFESIONALNA TERMALNA RJEŠENJA
ZA ZDRAVSTVO

Detaljne specifikacije	TD-2020A	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC
Poveziv s PC		da		da
Sučelje	USB 2.0, RS-232C (opcijnsko)	USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (opcijnsko), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (opcijnsko)		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (opcijnsko), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (opcijnsko)
Mreža	–	da		da
Tehnologija ispisa		izravna termalna		izravna termalna
Najv. širina ispisa		56 mm		56 mm
Najv. dužina ispisa		1000 mm		1000 mm
Min. dužina ispisa		6 mm		12,7 mm
Razlučivost ispisa	203 dpi	300 dpi		300 dpi
Brzina ispisa		152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹		152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹
Rezač	oštrica	oštrica, odljepljivač (opcijnsko)		oštrica
Upravljačka ploča	2 LED indikatora i 3 tipke (punjenje/ulaganje/ispis)	2 LED indikatora i 3 tipke (punjenje/ulaganje/ispis), dodirni zaslon s prikazom sata u stvarnom vremenu (opcijnsko)		2 LED indikatora i 3 tipke (punjenje/ulaganje/ispis), dodirni zaslon s prikazom sata u stvarnom vremenu (opcijnsko)
Napajanje	AC adapter	AC adapter, litij-ionska baterija (opcijnsko)		AC adapter, litij-ionska baterija (opcijnsko)
Vrste medijev	računi/potvrde (s ili bez premaza), rezane naljepnice, kartončić, trake za zapešće			
Najv. širina medija		63 mm		56 mm
Naj. promjer role		127 mm		127 mm
Najv. debljina		0,279 mm		0,297 mm
Vrsta trake		–		–
Širina trake		–		–
U kutiji	AC adapter s kabelom, USB kabel, dokumentacija	AC adapter s kabelom, CD sa softverom, USB kabel, dokumentacija		AC adapter s kabelom, USB kabel, dokumentacija
Softver	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager	P-touch Editor		P-touch Editor
Podržane komande	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL	P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster
Simbologije crtičnih kodova	Linearni crtični kod: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN 2 (5)-znamenasti dodatak, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 složeno, RSS14 skraćeno, RSS14 višesmjerno složeno), GS1 Databar (RSS ograničeno), GS1 Databar (RSS prošireno, RSS prošireno složeno) vodimensionalni crtični kod: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (standardno, skraćeno, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 kvadrat, ECC200 pravokutnik) Aztec	Dvodimensionalni crtični kod: QR Code, Maxicode, PDF417 (standardno, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 kvadrat), Aztec		Linearni crtični kod: CODE 39, Code 93, Code 128, isprepletano 2 od 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS), PC: Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista® sučelje, Dvodimensionalni crtični kod ¹ : QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Dimenzije (š x d x v), težina	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,32 kg	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,34 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,34 kg

Dodatna oprema

	PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
		dodirni zaslon	litij-ionska baterija ²	punjiva postaja za baterije ³
serijski adapter	TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC	

Dodatna oprema

	PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
	odljepljivač naljepica	sučelje Bluetooth	sučelje WLAN
	TD-2120N/2130N/TD-2125N/2135N/ TD-2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ U standardnom okruženju Brother
² Zahtijeva PA-BB-001

³ Zahtijeva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se za upotrebu s RFID oznakama

⁵ Preuzimanje je dostupno na web stranici proizvođača

TD-2000 KOMPAKTNA SERIJA

Detaljne specifikacije	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
Poveziv s PC				
Sučelje	USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcijnsko), LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcijnsko), Bluetooth, MFi, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE802.11a/b/g/n (5.0 GHz)	
Mreža	da			
Tehnologija ispisa	izravna termalna			
Najv. širina ispisa	56 mm			
Najv. dužina ispisa	1000 mm			
Min. dužina ispisa	6 mm			
Razlučivost ispisa	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Brzina ispisa	152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹			
Rezač	oštrica, odljepljivač (opcijnsko)			
Upravljačka ploča	2 LED indikatora i 3 tipke (punjenje/ulaganje/ispis), dodirni zaslon s prikazom sata u stvarnom vremenu (opcijnsko)			
Napajanje	AC adapter			
Vrste medijev	računi/potvrde (s ili bez premaza), rezane naljepnice, kartončić, trake za zapešće			
Najv. širina medija	63 mm			
Naj. promjer role	127 mm			
Najv. debljina	0,297 mm			
Vrsta trake	-			
Širina trake	-			
U kutiji	AC adapter s kabelom, USB kabel, dokumentacija			
Softver	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager			
Podržane komande	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL			
Simbologije crtičnih kodova	Linearni crtični kod: CODE 39, ITF(1-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN 2 (5)-znamenasti dodatak, CODE93, POSTNET, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 složeno, RSS14 skraćeno, RSS14 višesmjerno složeno), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS prošireno, RSS prošireno složeno) Dvodimenzionalni crtični kod: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (standardno, skraćeno, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 kvadrat, ECC200 pravokutnik) Aztec			
Dimenzije (š x d x v), težina	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,33 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,34 kg	

Dodatna oprema

	PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
		dodirni zaslon	litij-ionska baterija ²	punjiva postaja za baterije ³
serijski adapter		TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2135NWB/2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC

Dodatna oprema

	PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
	odljepljivač naljepica	sučelje Bluetooth	sučelje WLAN
	TD-2120N/2130N/2125N/2135N/ TD-2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ U standardnom okruženju Brother
² Zahtjeva PA-BB-001

³ Zahtjeva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se za upotrebu s RFID oznakama

⁵ Preuzimanje je dostupno na web stranici proizvođača

TD-4D SERIJA – IZRAVAN TERMALNI ISPIS

Detaljne specifikacije	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Poveziv s PC	da				
Sučelje	USB 2.0, RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Mreža	-				
Tehnologija ispisa	izravna termalna				
Najv. širina ispisa	104,1 mm		108,4 mm		
Najv. dužina ispisa	3000 mm				
Min. dužina ispisa	kontinuirana rola: 6,4 mm; način odljepljivanja: 17 mm; način rezača: 20 mm; način rezanja: 18 mm				
Razlučivost ispisa	203 dpi			300 dpi	
Brzina ispisa	127 mm/s ¹ 5 naljepnica/s ¹	203,2 mm/s ¹ 8 naljepnica/s ¹		152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹	
Rezač	oštrica, odljepljivač (opcijsko), rezač (opcijsko)				
Upravljačka ploča	3 LED indikatora i 3 tipke			3 LED indikatora i 7 tipki	
Napajanje	AC adapter				
Vrste medijev	trake za zapešće, kontinuirane naljepnice, rezane naljepnice, cikcak sklopljeni papir, perforirani papir, kartončić				
Najv. širina medija	118 mm				
Naj. promjer role	127 mm				
Najv. debljina	0,279 mm				
Vrsta trake	-				
Širina trake	-				
U kutiji	AC adapter s kabelom, USB kabel, dokumentacija				
Softver	P-touch Editor, BarTender Ultra Lite Edition ⁵				
Podržane komande	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL				
Simbologije crtičnih kodova	Linearni crtični kod: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (standardno (višesmjerno)/skraćeno/složeno/složeno višesmjerno/ograničeno/prošireno), POSTNET, Intelligent Mail Barcode Dvodimenzionalni crtični kod: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (standardno, skraćeno, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 kvadrat, ECC200 pravokutnik) Aztec				
Dimenzije (š x d x v), težina	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2,08 kg				

Dodatna oprema

PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
odljepljivač naljepica	rezač	termalna glava pisača 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN

Dodatna oprema

PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
valjak 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN	termalna glava pisača 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB	valjak 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB

¹ U standardnom okruženju Brother
² Zahtjeva PA-BB-001

³ Zahtjeva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se za upotrebu s RFID oznakama

⁵ Preuzimanje je dostupno na web stranici proizvođača

	TD-4T SERIJA – ISPIS TERMALNIM PRIJENOSOM				RFID KOMPATIBILNOST	
Detaljne specifikacije	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
Poveziv s PC	da			da		
Sučelje	USB 2.0, USB Host, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX			USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n		
Mreža	da			da		
Tehnologija ispisa	izravna termalna / termalni prijenos			izravna termalna / termalni prijenos		
Najv. širina ispisa	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Najv. dužina ispisa	25.400 mm (način odljepljivanja: 152,4 mm)	11.430 mm (način odljepljivanja: 152,4 mm)	25.400 mm (način odljepljivanja: 152,4 mm)	11.430 mm (način odljepljivanja: 152,4 mm)	25.400 mm (način odljepljivanja: 152,4 mm)	11.430 mm (način odljepljivanja: 152,4 mm)
Min. dužina ispisa	kontinuirana rola: 5 mm; način odljepljivanja: 25,4 mm, način rezača: 25,4 mm, način rezanja: 50 mm			kontinuirana rola: 5 mm; način rezanja: medij širine manje od 2": 25,4 mm, medij širine više od 2": 50 mm; način odljepljivanja: 25,4 mm; način rezača: 25,4 mm		
Razlučivost ispisa	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Brzina ispisa	152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹	127,0 mm/s ¹ 5 naljepnica/s ¹	203,2 mm/s ¹ 8 naljepnica/s ¹	152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹	203,2 mm/s ¹ 8 naljepnica/s ¹	152,4 mm/s ¹ 6 naljepnica/s ¹
Rezač	oštrica, odljepljivač (opcijsko), rezač (opcijsko)			oštrica, odljepljivač ⁴ (opcijsko), rezač ⁴ (opcijsko)		
Upravljačka ploča	1 trobojni LED indikator i 1 tipka			2.3" LED-zaslon u boji		
Napajanje	AC adapter			AC adapter		
Vrste medijev	kontinuirane naljepnice, rezane naljepnice, medij s crnim oznakama, cikcak sklopljeni papir, medij sa zarezima			kontinuirane naljepnice, medij s crnim oznakama, rezane naljepnice s razmakom, medij sa zarezima, izbušeni medij		
Najv. širina medija	112 mm			112 mm		
Naj. promjer role	127 mm			127 mm		
Najv. debljina	0,19 mm			0,19 mm		
Vrsta trake	voštana, smolasta, voštano-smolasta tintna traka/ribon			voštana, smolasta, voštano-smolasta tintna traka/ribon		
Širina trake	40 mm ~ 110 mm			40 mm ~ 110 mm		
U kutiji	AC adapter s kabelom, 2x kartonska čahura promjera 25,4 mm za tintnu traku dužine 300 m, USB kabel, dokumentacija			AC adapter s kabelom, 2x kartonska čahura promjera 25,4 mm za tintnu traku dužine 300 m, USB kabel, dokumentacija		
Softver	BarTender Ultra Lite Edition			BarTender Ultra Lite Edition		
Podržane komande	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)			FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)		
Simbologije crtičnih kodova	<p>Linearni crtični kod: Code128UCC, Code128 podskupovi A, B, C, EAN128, isprepletano 2 od 5, isprepletano 2 od 5 s kontrolnom znamenkom, Code39, Code39 s kontrolnom znamenkom, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN in UPC 2 (5) UPC 2 (5)-znamenasti dodatak, Codabar, Postnet, MSI, MSI s kontrolnom znamenkom, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN broj, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</p> <p>Dvodimenzionalni crtični kod: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417</p>			<p>Linearni crtični kod: Code128UCC, Code128 podskupovi A, B, C, EAN128, isprepletano 2 od 5, isprepletano 2 od 5 s kontrolnom znamenkom, standardno 2 od 5, industrijsko 2 od 5, Code39, Code39 s kontrolnom znamenkom, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN in UPC 2 (5) UPC 2 (5)-znamenasti dodatak, Codabar, Postnet, MSI, MSI s kontrolnom znamenkom, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN broj, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</p> <p>Dvodimenzionalni crtični kod: CODABLOCK F način, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39</p>		
Dimenzije (š x d x v), težina	204 mm x 280 mm x 178 mm, 2,5 kg			219 mm x 284 mm x 191 mm, 3 kg		

Dodatna oprema

PA-LP-004 ⁴ odljepljivač naljepnica	PA-CU-003 ⁴ puni i polu rezač	PA-RH-001 vanjski nosač za rolu
---	---	------------------------------------

¹ U standardnom okruženju Brother
² Zahtjeva PA-BB-001

³ Zahtjeva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se za upotrebu s RFID oznakama

⁵ Preuzimanje je dostupno na web stranici proizvođača

Dužine kontinuiranih traka	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
Kontinuirana traka za naljepnice (8 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 58 m	BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Kontinuirana traka za račune (8 rola u kutiji)	bijela	58 mm x 101,6 m	BDL-7J000058-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Kontinuirana traka za račune (20 rola u kutiji)	bijela	101,6 mm x 32,2 m	BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Kontinuirana traka za račune (8 rola u kutiji)	bijela	76 mm x 42 m	BDL-7J000076-066	
Kontinuirana traka za račune (24 role u kutiji)	bijela	58 mm x 13,8 m	BDL-7J000058-040	

Trake za zapešće	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
CompuBand® traka za zapešće za odrasle, izravan termalni ispis, pričvršćivanje kopčom	bijela	292 mm x 29 mm	8100-11-PDK	TD-2130NHC
CompuBand® traka za zapešće za odrasle/djecu, izravan termalni ispis, pričvršćivanje kopčom	bijela	292 mm x 19 mm	8101-11-PDK	
Conf-Ident® traka za zapešće za djecu, izravan termalni ispis, pričvršćivanje kopčom	bijela	266 mm x 25 mm	8102-11-PDK	
ScanBand® traka za zapešće za odrasle, izravan termalni ispis, pričvršćivanje ljepljivom trakom	bijela	292 mm x 19 mm	8151-11-PDL	
ScanBand® traka za zapešće za odrasle/djecu, izravan termalni ispis, pričvršćivanje ljepljivom trakom	bijela	292 mm x 25 mm	8150-11-PDL	
Precision® traka za zapešće za novorođenčad, izravan termalni ispis, pričvršćivanje ljepljivom trakom	bijela	203 mm x 29 mm	8185-11-PDL	
TenderCare™ traka za zapešće za mamu i novorođenče, izravan termalni ispis, pričvršćivanje ljepljivom trakom	bijela	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	
Premium smolasta tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	-	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

Rezane naljepnice	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
Naljepnice za zdravstvo s postojanim ljepljivom, izravan termalni ispis (1000 naljepnica)	bijela	50,8 mm x 25,4 mm	TDTS-21	TD-2130NHC
Naljepnice za zdravstvo s postojanim ljepljivom, izravan termalni ispis (1000 naljepnica)	bijela	50,8 mm x 31,7 mm	TDTS-2114	
Naljepnice za zdravstvo s postojanim ljepljivom, izravan termalni ispis (500 naljepnica)	bijela	28,5 mm x 88,9 mm	TDTS-118312	
Naljepnice za zdravstvo s postojanim ljepljivom, izravan termalni ispis, poliester (500 naljepnica)	bijela	22,2 mm x 22,2 mm	TDTS-7878	
Naljepnice za zdravstvo s postojanim ljepljivom, izravan termalni ispis (500 naljepnica)	bijela	25,4 mm x 66,6 mm	TDTS-2581	
Naljepnice za zdravstvo s postojanim ljepljivom, izravan termalni ispis (500 naljepnica)	bijela	50,8 mm x 33,3 mm	TDTS-211516	
Rezane naljepnice (85 naljepnica, 20 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-058	
Rezane naljepnice (400 naljepnica, 8 rola u kutiji)	bijela	76 mm x 44 mm	BDE-1J044076-066	
Rezane naljepnice (500 naljepnica, 12 rola u kutiji)	bijela	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-060	
Rezane naljepnice (1900 naljepnica, 8 rola u kutiji)	bijela	76 mm x 26 mm	BDE-1J026076-102	
Rezane naljepnice (1900 naljepnica, 16 rola u kutiji)	bijela	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Rezane naljepnice (1050 naljepnica, 8 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 50 mm	BDE-1J050102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Rezane naljepnice (350 naljepnica, 8 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Naljepnice bez premaza (1100 naljepnica, 6 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 74 mm	BUS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Naljepnice bez premaza (550 naljepnica, 6 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 150 mm	BUS-1J150102-121	
Naljepnice s premazom (1100 naljepnica, 6 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 74 mm	BCS-1J074102-121	
Naljepnice s premazom (550 naljepnica, 6 rola u kutiji)	bijela	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	

Vrsta medija	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
Standardna voštana tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Premium voštana tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Standardna voštano-smolasta tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Premium voštano-smolasta tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Standardna smolasta tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Premium smolasta tintna traka/ribon (12 naljepnica u kutiji)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

Jednostavno, pametno, besprijekorno

Profesionalni 102 mm stolni pisači naljepnica Brother

102 mm stolni modeli iz Brotherove TD serije profesionalnih pisača naljepnica nude mogućnost ispisa visokokvalitetnih naljepnica na zahtjev za brojne svrhe. Naljepnice širine do 102 mm, izrađene tehnologijom izravnog termalnog ispisa i ispisa termalnim prijenosom, odgovaraju zahtjevima velikog broja vertikalnih tržišnih aplikacija.

Jednostavna upotreba

- automatska konfiguracija medija/brzine
- značajka obrezivanja (crop)
- široki stražnji utor/prozor

Povećajte učinkovitost

- brzina ispisa jednaka je industrijskoj
- neprekidni ispis bez hlađenja
- izmjenjivi rezač/glava pisača
- Podrška za RFID medije

Jednostavno povezivanje

- podrška za BarTender i SAP
- ZPL/SBPL emulacija i značajka filtera
- WLAN 2,4GHz/5GHz dual

Profesionalni ispis naljepnica

Kad naljepnice moraju sadržavati velike količine važnih podataka, potreban vam je moćan pisač koji jamči konzistentno visokokvalitetne rezultate.

Serijski stolnih TD pisača naljepnica nudi izravan termalni ispis i ispis termalnim prijenosom visoke brzine razlučivosti do 300 dpi. Za izradu naljepnica potrebne dužine po mjeri pomoću kontinuiranih traka, na raspolaganju je opcijnska dodatna oprema, kao što su odljepljivač i automatski rezač.

Za potpuno prilagođeno rješenje softver vam omogućuje ispis crtičnih kodova, programiranje ukrasnih tipova fontova i uvoz grafičkih oblika i formata datuma.

Tehnologija ispisa

Izravan termalni ispis

Postupak uključuje naljepnice odnosno papir sa slojem osjetljivim na toplinu kojeg aktiviramo putem termalne glave pisača, stoga možemo izraditi velike količine naljepnica uz nizke troškove bez korištenja tintnih traka/ribona. Idealno za aplikacije koje ne zahtijevaju trajno postojane načine označavanja.

Termalni prijenos

Ispis je vrlo jasan i postojan jer se tekst upija u naljepnicu. Idealno za aplikacije koje zahtijevaju robusne, postojane naljepnice.

Ciljana tržišta

Skladištenje i logistika

Budući da TD serija nudi najčešće korištene veličine transportnih naljepnica i mogućnost izrade naljepnica po mjeri s ugrađenim rezačem, takvi su pisači naljepnica vrlo korisni u skladištima. Role s naljepnicama Brother izrađene su od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju da će tekst i crtični kodovi ostati čitljivi tijekom transporta proizvoda.

Zdravstvo, medicina i laboratorij

Zbog strogih propisa koji se odnose na praćenje uzoraka pacijenata itd. u zdravstvu, jasno je da je visokokvalitetno označavanje bitno za održavanje sigurnosti i sljedivosti. Brother TD pisači naljepnica s ugrađenim mrežnim priključkom 10/100 Base TX omogućuju vam korištenje uređaja gdje god su naljepnice nužne, bez potrebe za računalom. Uz podršku najčešćih protokola crtičnih kodova, ovi modeli su idealni za bilo koji zadatak označavanja.

Trgovina na malo i hrana

Čitljive naljepnice ključne su za potrošače kako bi lakše donijeli odluke prije kupnje. Razlučivost ispisa 300 dpi i visokokvalitetne RD role s naljepnicama koje se koriste u TD seriji osiguravaju naljepnice profesionalnog izgleda, nudeći oštar tekst, logotipe i crtične kodove visokog kontrasta, osiguravajući besprijekorno skeniranje za vrijeme kupnje.

Rješenja ispisa u zdravstvu

Napredno rješenje ispisa traka za zapešće za pacijente i naljepnica s TrustSense™ tehnologijom

Brzo i jednostavno za upotrebu

TrustSense™ tehnologija omogućuje jednostavno spuštanje role u otvor pisača i već možete započeti s ispisom. Prilagađanje nije potrebno.

Dvostruka učinkovitost

Zahvaljujući pametnoj tehnologiji TrustSense™, ispisujte trake za zapešće i naljepnice na istom uređaju.

Potpuna mobilnost

S opcijском litij-ionskom baterijom TD-2130NHC, bežičnim i Bluetooth povezivanjem te kompaktnim dimenzijama možete nuditi opskrbu tamo gdje je to najpotrebnije.

Potpuno prilagodljivo

Iskoristite širok raspon podataka i medija za ispis za potpuno prilagodbu svojim potrebama označavanja.

Povećana sigurnost pacijenata

Jamči točne podatke na lokaciji opskrbe, čime smanjite pogreške i povećate kliničku učinkovitost.

Vrhunska kvaliteta i performanse

Koristi medije TrustSense™ proizvođača PDC Healthcare, lidera u označavanju pacijenata više od 55 godina.

Tipične aplikacije uključuju:

- Kartice za zakazani pregled
- Naljepnice za prijam
- Naljepnice za uzorke i patologiju
- Naljepnice za banke krvi
- Naljepnice za staklene pločice mikroskopa
- Laboratorijske naljepnice
- Mikrobiološke naljepnice

Profesionalna softverska rješenja

Aplikacijama za dizajn naljepnica za stolne pisače i mobilne uređaje te kompletom za programere (SDK) kojim možete integrirati TD pisač u svoje aplikacije, odaberite najbolju opciju za svoje potrebe ispisa naljepnica.

P-touch Editor

Moćno softversko rješenje koje se standardno isporučuje omogućuje izradu naljepnica po mjeri s iznimno visokom preciznošću piksela. Značajke kao što su podrška za više od 15 protokola crtičnih kodova, napredno bojanje za visokokvalitetan ispis sivih nijansi i mogućnost povezivanja s bazama podataka poput Excela za serijski ispis naljepnica, omogućavaju dizajn bilo kakve naljepnice.

Ispis pomoću P-touch Template*

Nakon što ste na svom računalu dizajnirali naljepnice i prenijeli ih u memoriju pisača, dodajte naljepnicama tekst ili crtične kodove, a pisač će ih izraditi i ispisati. Također možete ispisati naljepnice bez povezivanja s računalom – na primjer, izravno povežite skener crtičnih kodova i ispišite kopije tih kodova.

- P-touch Editor za kreativni dizajn i ispis svih potrebnih naljepnica
- Upotrijebite b-PAC SDK komponentu za izravan ispis naljepnica iz vaše aplikacije u Windows™ okolišu
- Povezivanjem datoteke Microsoft® Excel™, spojite podatke i ispišite naljepnice izravno s P-touch Editor aplikacijom.
- Za ispis naljepnica izravno s pisača naljepnica, spojite skener crtičnih kodova na serijski ulaz pisača

* Možda će biti potrebno ažuriranje firmvera

Upravljački program za Seagull BarTender i UltraLite Edition

DIZAJNIRAJTE

Dizajn

- Oblikujte naljepnice, kartice i slično
- Pojednostavite unos podataka o vremenu ispisa pomoću prilagodljivih obrazaca
- Na raspolaganju predlošci Intelligent Templates™

Ispisivanje

- Optimizirajte i ubrzajte ispis crtičnih kodova, naljepnica, kartica, RFID oznaka itd. putem bilo kojeg pisača ili uređaja za označavanje
- Ispisujte putem bilo kojeg operativnog sustava, uređaja ili web preglednika

Kontrola

- Uživo pratite status pisača i detaljnu povijest korištenja sustava
- Integrirajte sa SAP-om i Oracleom
- Primijenite sigurnu kontrolu dokumenata
- Upravljajte cijelim sustavom centralno

AUTOMATIZIRAJTE

Moćan dizajn s predlošcima Intelligent Templates™

BarTender's Intelligent Templates™ su predlošci koji omogućuju tvrtkama izradu širokog raspona fleksibilnih dizajna naljepnica bez potrebe za stvaranjem i održavanjem stotina zasebnih dokumenata. Alat vam omogućuje ispis više objekata na istu predlošku u različito vrijeme, objekte možete dodati na različite slojeve i također odrediti uvijete slojevima da se ispišu tek kad su ispunjeni određeni kriteriji. Zaštitite slojeve lozinkom kako biste spriječili neovlaštene promjene. Dijelite globalna polja podataka poput automatskog povećanja serijskih brojeva među svim dokumentima.

Upravljački programi Seagull™ mogu se koristiti s bilo kojim Windows programom, uključujući BarTender softver za dizajn naljepnica, ispis naljepnica, ispis crtičnih kodova, RFID kodiranje i ispis kartica. Iako BarTender radi s bilo kojim pravilno ispisanim Windows upravljačkim programom, istovremena upotreba Seagull upravljačkih programa i BarTender softvera nudi brojne posebne mogućnosti.

Brother

www.brother.ba

Sve specifikacije su točne u vrijeme objavljivanja. Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd. Imena marki proizvoda su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi svojih tvrtki. Oblikovao i razvio marketinški odjel kod BCEE (03/2023).